

LIVE SERIES - TOP



“A show-nak folytatódnia kell!”

LIVE élőzenei hangfalcsalád

A Garry ELECTRONIC® LIVE hangdobozcsaládját kifejezetten az élőzenei produkciónak fejlesztették, legyen az akár egy kis klub, utcabál, vagy akár a legvadabb rock koncert. A robusztus rétegelt-lemez konstrukció nem csak akusztikailag tökéletes választás, hanem ellenáll a szállítás megpróbáltatásainak is. Nagy hangnyomás, nagy terhelhetőség jellemzi a sorozat összes tagját, a megszokott Garry hangminőség és megbízhatóság mellett. A Garry speciális **ECCAW** hangszórói a kimagasló hangminőséget és transzparens átvitelt biztosítanak az egész hangfrekvenciás sávban. Legyen tél vagy nyár, a show meggy tovább...

Előnyök:

- Letisztult forma, elegáns megjelenés
- Extrém hangnyomás és terhelhetőség
- Kimagasló hangminőség
- Transzparens, neutrális hang
- Speciális rétegelt lemez doboz
- Extra merev konstrukció
- ACO™ crossover technológia
- Beépített állvány adapter
- Kényelmes hordfülek
- Opció védőtok



LEÍRÁS	LIVE S	LIVE M	LIVE L	LIVE XL
	Kétutas szélessávú kompakt hangdoboz	Kétutas szélessávú kompakt hangdoboz	Kétutas szélessávú kompakt hangdoboz	Kétutas szélessávú kompakt hangdoboz
AKUSZTIKAI TULAJDONSÁGOK				
Frekvencia átvitel	65-19.000Hz	60-19.000Hz	58-19.000Hz	55-19.000Hz
Vízszintes sugárzási szög	90°(2-10kHz)	90°(1.8-10kHz)	90°(1.8-10kHz)	60°(1-10kHz)
Függőleges sugárzási szög	90°(2-10kHz)	40°(1.8-10kHz)	40°(1.8-10kHz)	40°(1-10kHz)
Érzékenység (2.83V/1m)	99dB SPL	99.5dB SPL	104dB SPL	106dB SPL
Crossover frekvencia	2200Hz	1800Hz	1800Hz	1200Hz
BEMENET/KIMENET				
Bemeneti csatlakozó	Speakon™(1+,1-)	Speakon™(1+,1-)	Speakon™(1+,1-)	Speakon™(1+,1-)
Névleges impedancia	8 ohm	8 ohm	4 ohm	4 ohm
Ajánlott erősítő telj. (@ 8 ohm)	250-500Wrms	300-500Wrms	600-1000Wrms (@4ohm)	800-1200Wrms (@4ohm)
Crossover kimenet	-	-	-	-
MAGASSUGÁRZÓ				
Lengőtekercs átmérő	1.7" (44mm)	1.7" (44mm)	1.7" (44mm)	3" (75mm)
Tölcsér kijárat átmérő	1.0" (25mm)	1.0" (25mm)	1.0" (25mm)	2" (50mm)
Membrán anyaga	Mylar™	Mylar™	Polyimide	Titan/Mylar kompozit
Mágnes anyaga	Ferrite	Ferrite	Ferrite	Ferrite
Hűtőfolyadék	Ferrofluid™	Ferrofluid™	Ferrofluid™	Ferrofluid™
MÉLYSUGÁRZÓ				
Hangszóró átmérő	12" (305mm)	15" (380mm)	15" (380mm) x 2	15" (380mm) x 2
Lengőtekercs átmérő	2.5" (64mm)	2.5" (64mm)	2.5" (64mm)	2.5" (64mm)
Mágnes anyaga	Ferrit	Ferrit	Ferrit	Ferrit
KONSTRUKCIÓ				
Anyag	11 rétegű, impregnált nyír-égerfa rétegelt lemez			
Felépítés	Élben csapolt, merevített dobozkonstrukció			
Felület	Háromrétegű vízálló műanyag bevonat			
Rács	Acél előlapács AcuFoam™ hangáteresztővel			
Méret (Ma x Szé x Mé)mm	555x390x360	680x460x470	1105x460x470	1180x505x520
Tömeg	20kg	28kg	45kg	60kg
Állványcsatlakozó	A doboz alján	A doboz alján	-	-

A műszaki adatok változtatásának jogát fenntartjuk! © GEC 2009-09

LIVE SERIES - SUB



“A show-nak folytatódnia kell!”

LIVE élőzenei hangfalcsalád

A Garry ELECTRONIC® LIVE hangdobozcsaládját kifejezetten az élőzenei produkciókhoz fejlesztették, legyen az akár egy kis klub, utcabál, vagy akár a legvadabb rock koncert. A szélessávú dobozok tökéletes kiegészítője alacsony frekvencia tartományban a SUB sorozat. Erőteljes, tiszta basszusok, nagy hangnyomás, nagy terhelhetőség jellemzi a mélysugárzókat, a megszokott Garry hangminőség és megbízhatóság mellett. A Garry speciális **ECCAW** hangszórói a kimagasló hangminőséget biztosítanak az egész mélytartományban. . Legyen tél vagy nyár, a show meggy tovább...

Előnyök:

- Letisztult forma, elegáns megjelenés
- Extrém hangnyomás és terhelhetőség
- Kimagasló hangminőség
- Speciális rétegelt lemez doboz
- Extra merev konstrukció
- ACO™ crossover technológia
- Beépített állvány adapter
- Kényelmes hordfülek
- Opciók védőtok

LEÍRÁS	THUNDER	BASQUEZ SH
	Basszreflex mélysugárzó	Tölcséres mélysugárzó
AKUSZTIKAI TULAJDONSÁGOK		
Frekvencia átvitel	35-1000Hz	40-350Hz
Érzékenység (2.83V/1m)	97dB SPL	105dB SPL
Javasolt crossover frekvencia	100-150Hz	80-100Hz
BEMENET/KIMENET		
Bemeneti csatlakozó	Speakon™ (1+,1-)	Speakon™ (1+,1-)
Névleges impedancia	8 ohm	8 ohm
Ajánlott erősítő teljesítmény (@ 8 ohm)	800-1200Wrms	800-1500Wrms
MÉLYSUGÁRZÓ		
Hangszóró átmérő	18" (460mm)	18" (460mm)
Lengőtekerics átmérő	4" (100mm)	4" (100mm)
Mágnes anyaga	Ferrit	Neodymium
KONSTRUKCIÓ		
Anyag	13 rétegű, impregnált nyír-égerfa rétegelt lemez	
Felépítés	Extrém belső merevítésű dobozkonstrukció	
Felület	Háromrétegű vízálló műanyag bevonat	
Rács	Acél előlaprács AcuFoam™ hangáteresztővel	
Méret (Ma x Szé x Mé)mm	655x540x640	1055x600x745
Tömeg	43kg	68kg
Állványcsatlakozó	A doboz tetején	-



THUNDER



BASQUEZ SH



LIVE ST

LIVE SERIES - MONITOR

LIVE ST

Kétutas szélessávú kompakt hangdoboz monitor és PA felhasználásra

AKUSZTIKAI TULAJDONSÁGOK

Frekvencia átvitel	65-19.000Hz
Sugárzási szög	80°(1.5-10kHz) conical
Érzékenység (2.83V/1m)	99dB SPL
Crossover frekvencia	2000Hz
BEMENET/KIMENET	
Bemeneti csatlakozó	Speakon™ (1+,1-)
Névleges impedancia	8 ohm
Ajánlott erősítő telj. (@ 8 ohm)	300-500Wrms

MAGASSUGÁRZÓ

Lengőtekerics átmérő	1.7" (44mm)
Tölcsér kijárat átmérő	1.0" (25mm)
Membrán anyaga	Mylar™
Mágnes anyaga	Ferrite
Hűtőfolyadék	Ferrofluid™

MÉLYSUGÁRZÓ

Hangszóró átmérő	12" (305mm)
Lengőtekerics átmérő	2.5" (64mm)
Mágnes anyaga	Ferrit

KONSTRUKCIÓ

Anyag	11 rétegű, impregnált nyír-égerfa rétegelt lemez
Felépítés	Extrém belső merevítésű dobozkonstrukció
Felület	Háromrétegű vízálló műanyag bevonat
Rács	Acél előlaprács AcuFoam™ hangáteresztővel
Méret (Ma x Szé x Mé)mm	565x400x390
Tömeg	18kg
Állványcsatlakozó	A doboz alján